



NÄYTTELYTILALATURI 30 A

Modernumin SMART Pro 1230-näyttelytilalaturin ansiosta auto on aina valmiina! Edistyksellinen kytkentäteknikka ja erinomainen kapasiteetti tekevät tästä kätevästä ja helppokäyttöisestä laturista itsestään selvän valinnan autojen lataamiseen näyttelyhallissa.

Modernumin SMART Pro-näyttelytilalaturi on sekä kompakti että tehokas. Tämän ansiosta se soveltuu erinomaisesti autojen ylläpitolataukseen näyttelyhallissa, niin että autot ovat aina ladattuina ja käynnistettävissä. Laturin viisi metriä pitkän johdon ansiosta se on helppo sijoittaa auton alle asiakkaiden näkymättömiin.

Modernumin näyttelytilalaturin asentaminen on helppoa, ja laturi soveltuu sekä sisä- että ulko-käyttöön. Laturissa ei ole painikkeita, mikä tekee siitä erityisen soveltuvan näyttelyhalleihin. Toisin sanoen mitään manuaalisia asetuksia ei tarvita ja mahdollisen sähkökatkon jälkeen laturi kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle. Käytännöllisen muotoilunsa ja tehokkaan kapasiteettinsa johdosta Modernumin SMART Pro-näyttelytilalaturi on valmistettu vastaamaan odotuksiisi.

Katso tekniset tiedot seuraavalta sivulta.

- Erittäin yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen
- IP 67
- Edistynyt kytkentäteknikka
- Kestävä alumiinikotelo
- Ei tuuletinta
- Helposti sijoitettavissa näkymättömiin
- Kipinöimätön ja oikosulkuturvallinen



SMART PRO 1230 -NÄYTTELYTILALATURIN TEKNISET TIEDOT

	Näyttelytilalaturi SMART Pro 1230
Tuotenumero	8BATT3012PK
Latausjännite	12 VDC
Latausvirta	30 A
Suosittelun akun kapasiteetti	50–500 Ah
Akkukaapeli	2 x 6 mm ² , 5 m
Virtajohto	3 x 1 mm ² -kumikaapeli
Mitat	198 x 98 x 47 mm
Paino	1,7 kg (ilman akkukaapelia)
Latausohjelma	3-vaiheinen, 13,7 VDC (ylläpitolataus)
Kotelointiluokka	IP 67
Suojausluokka	Luokka I, maadoitettu
Tuleva vaihtojännite	180–260 VAC
Kotelo	Alumiini
Muuta	Väärä napaisuus estetty

MODERNUMIN AKKULATURITUOTEPERHE

12 V, yli 30 A

SMART Pro 1260, 60 A (8BATT6012PK)
SMART Pro 122460, 70 A (8BATT6124PK)
SMART Pro 12100, 100 A (8BATT0012PK)
SMART Pro 12100, 100 A (8BATT0012PK5M)

24 V, yli 30 A

SMART Pro 2440, 40 A (8BATT4024P)
SMART Pro 2450, 50 A (8BATT5024P)
SMART Pro 2460, 60 A (8BATT6024P)
SMART Pro 122460, 60 A (8BATT6124PK)

Tarvikkeet

SMART-anturi (8BATTSENS)
SMART-anturi ja kiinnike (8BATTSENSK)
Korjaamolaturin säilytyslaukku (8BATTVASK)
Korjaamolaturin seinäkiinnike (8BATT0012PKF)
Seinäkiinnike SMART Pro 2410 (8BATT1024PKF)

12 V, enintään 30 A

SMART 20, 2 A (8BATT0212)
SMART 60, 6 A (8BATT0612)
SMART 110, 11 A (8BATT1112)
SMART Pro 127, 7 A (8BATT0712PK)
SMART Pro 1217, 17 A (8BATT1712PK)
SMART Pro 1230, 30 A (8BATT3012P)
▶ SMART Pro 1230, 30 A (8BATT3012PK)

24V, enintään 30 A

SMART Pro 245, 5 A (8BATT0524P)
SMART Pro 2412, 12 A (8BATT1224P)
SMART Pro 2420, 20 A (8BATT2024P)
SMART Pro 2410, 10 A (8BATT1024PK)